

Datenblatt Art. BM0029628

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică | Ficha técnica

AXIS L Steckdosenleiste / AXIS L power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Frequenz	50 / 60 Hz	Frequency	50 / 60 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	5,0 m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	5,0 m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	schwarz	Colour supply cable	black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
4 x CEE7/3 Steckdose		4 x CEE7/3 socket	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
mit erhöhtem Berührungsschutz		with shutter	
schwarz, 35°		black, 35°	
16 A / 250 V~, IP20		16 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB-C Charger 100.0 W (85 mm)		USB-C Charger 100.0 W (85 mm)	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single Mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	Output voltage / Output current / Output power C-port C1 or C2 port (single mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W
	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W		DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W
	DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W		DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W
	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W		DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W
	DC 20.0 V 5.0 A 100.0 W		DC 20.0 V 5.0 A 100.0 W
	DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0 A (max. 105 W)		DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0 A (max. 105 W)

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1-port (Beide Ausgänge/Dual Mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W DC PPS: 3.3 V-21.0 V 3.0 A (max. 63.0 W)	Output voltage / Output current / Output power C1-port (both output/dual mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W DC PPS: 3.3 V-21.0 V 3.0 A (max. 63.0 W)
--	--	---	--

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C2-port (Beide Ausgänge/Dual Mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 12.0 V 2.5 A 30.0 W DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W DC 20.0 V 1.5 A 30.0 W DC PPS: 3.3 V-11.0 V 3.0 A (max. 33.0 W)	Output voltage / Output current / Output power C2-port (both output/dual mode)	DC 5.0 V 3.0 A 15 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 12.0 V 2.5 A 30.0 W DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W DC 20.0 V 1.5 A 30.0 W DC PPS: 3.3 V-11.0 V 3.0 A (max. 33.0 W)
--	---	---	---

Durchschnittseffizienz		Average active efficiency	
DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	83,00%	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	83,00%
DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	88,00%	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	88,00%
DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W	88,00%	DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W	
DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	88,00%	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	88,00%
DC 20.0 V 5.0 A 100 W	89,00%	DC 20.0 V 5.0 A 100 W	89,00%
DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0A (max. 105.0	91,00%	DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0A (max. 105.0	91,00%

Effizienz bei niedriger Last (10 %)		Efficiency at low load (10 %)	
DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	30,00%	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	30,00%
DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	80,00%	DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W	80,00%
DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W	81,00%	DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W	81,00%
DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	78,00%	DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W	78,00%
DC 20.0 V 5.0 A 100 W	83,00%	DC 20.0 V 5.0 A 100 W	83,00%
DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0A (max. 105.0	84,00%	DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0A (max. 105.0	84,00%

Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.24 W	No-load power consumption	0.24 W
--------------------------------	--------	---------------------------	--------

Ladestandard Power Delivery	USB 3.1 PD	Charging standards Power Delivery	USB 3.1 PD
--------------------------------	------------	--------------------------------------	------------

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Abmessungen

Länge x Breite x Tiefe 185,5 x 185,5 x 700,0 mm

Dimensions

Length x Width x Depth 185,5 x 185,5 x 700,0 mm

Material

Gehäuse:

Aluminium
eloxiert

Material

Housing:

Aluminium
anodised

Abdeckung:

PA6 GF30

Schwarz, ähnlich RAL9005

Cover:

PA6 GF30

Black, similar to RAL9005

Bedruckung

mit BACHMANN Logo

Printing

with BACHMANN logo

Lieferumfang

Scope of delivery

1x AXIS L Steckdosenleiste

1x AXIS L power strip

verpackt im Karton

packed in carton

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	2000 m	Maximum height	2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C – 35 °C	Ambient temperature during mounting and use	5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20 °C - 60 °C	Ambient temperature during transport and storage	-20 °C - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 % - 90 %	Relative humidity (non-condensing)	10 % - 90 %
Luftdruck	80-108 kPa	Air pressure	80-108 kPa
Schutzart	IP20	Protection type	IP20
Konformität		Conformity	
Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)