Datenblatt Art. BM0031090

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX UP

Elektrische Kenngrößen

Betriebsspannung	16A / 250V~
Eingangsfrequenz	50 Hz

Electrical parameters

Operate voltage	16A / 250V~
Input frequency	50 Hz

Netzanschluss

Zuleitung	**2,0m | H05VV-F | 3G1,5mm²**
Farbe Zuleitung	Schwarz
Stecker	**CEE 7/7 (Type E/F)**
Steckertyp	Winkelstecker

Power supply

Supply cable	**2,0m | H05VV-F | 3G1,5mm²**
Colour supply cable	Black
Plug	**CEE 7/7 (Type E/F)**
Plug type	Right angled plug

Stromausgang

Steckdosen

1x CEE 7/3 (Type F)
2-polig mit Schutzkontakt
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°
16A / 250V~, IP20

Power output

Socket outlets

1x CEE 7/3 (Type F)
2-pole with earthing contact
With shutter
Black, similar to RAL 9005, 90°
16A / 250V~, IP20

Weitere Produkteigenschaften

Plattform	PIX

Material
Gehäuse:
Metall, schwarz matt ähnlich RAL 9005

Bedienelement:
Kunststoffing, schwarz matt RAL 9005

Further product attributes

Platform	PIX

Material
Housing:
Metal, black matte similar to RAL 9005

User element:
Plastic ring, black matte similar to RAL 9005

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Lieferumfang
1x PIX UP ausfahrbare Steckdoseneinheit

mit BACHMANN Logo in Gerätedose

Im Karton

Scope of delivery
1x PIX UP ascendable power distribution unit

with BACHMANN logo in socket

In carton

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	0°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%
Schutzart	IP20

Environmental conditions

Maximum height	0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use	0°C – 35°C
Protect from direct sunlight.	
Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Protection type	IP20

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.