

vloerdozen »

## 9900 holle ruimte- en instortvloerdoos



De serie 9902 is in principe geschikt voor holle ruimte vloeren. Maar met een extra inzet is deze vloerdoos ook geschikt als instortvloerdoos. De vloerdoos heeft een luxe uitstraling en is geschikt voor woningen, kantoren, musea en andere gebouwen met allure. Het deksel sluit bij ingestoken RA-stekkers.

### Inhoud

De vloerdoos is leverbaar in een 1, 2 of 4-voudige uitvoering. Hierdoor zijn diverse samenstellingen mogelijk. Voorbeelden zijn 2 x 230V of 1 x 230V + 2 x data maar ook een combinatie met een antenne (CAI) aansluiting is mogelijk. Het deksel is 2-zijdig toepasbaar en beschikt over 2 kabeldoorvoeren. De ene zijde van het deksel beschikt over een inleg mogelijkheid voor bijv. parket, natuursteen of vloerbedekking. De andere zijde van het deksel is volledig vlak en vormt met de oplegrand één geheel.

### Buisinvoeren

De vloerdoos beschikt over 2 buisinvoeren van Ø 25 mm in het bodemdeel en 2 stuks van Ø 25 mm.

### Materiaal

Behuizing: massief aluminium

Deksel: aluminium blank RVS geanodiseerd

### Kleur

● blank aluminium geanodiseerd

*Overige RAL kleuren of messing op aanvraag*

### Afmetingen en draagkracht

#### Serie 9901

Bak: Ø 120 mm x 72 mm

Oplegrand: Ø 140 mm de breedte van de oplegrand is 13 mm en de dikte van de rand is 2 mm

Deksel: vlak of met inlegdiepte van 5 mm

Buisinvoeren: 4 x 25 mm (2 x bodem + 2 x zijwand)

Totale gewicht: 0,8 kg

#### Serie 9902

Bak: Ø 150 mm x 72 mm

Oplegrand: Ø 170 mm de breedte van de oplegrand is 13 mm en de dikte van de rand is 2 mm

Deksel: vlak of met inlegdiepte van 5 mm

Buisinvoeren: 4 x 25 mm (2 x bodem + 2 x zijwand)

Totale gewicht: 1,1 kg

#### Serie 9904

Bak: Ø 200 mm x 80 mm

Oplegrand: Ø 220 mm de breedte van de oplegrand is 13 mm en de dikte van de rand is 2 mm

Deksel: vlak of met inlegdiepte van 5 mm

Buisinvoeren: 4 x 25 mm (2 x bodem + 2 x zijwand)

Totale gewicht: 1,3 kg

Draagkracht: geschikt voor 200 kg

IP klasse: IP20, geschikt voor droge ruimtes

### Verpakkingseenheid

Per stuk

## Montage

Om de vloerdoos in een cementdekvloer aan te brengen dient u vooraf een extra behuizing aan te brengen. Deze is door ons leverbaar als extra accessoire maar u kunt dit ook zelf realiseren door een PVC mantelbuis in te storten met een minimale binnendiameter van 151 – 155 mm. De in de vloerdoos aangebrachte schroeven kunt u nu aandraaien zodat deze zich vastklemmen in de mantelbuis. U kunt ook kiezen voor een verlijming van de behuizing in de mantelbuis.

## Artikelnummer

Serie 9901	Artikelnummer
1 x 230V	77.77.042
Mantelbuis instort accessories	77.77.113

Serie 9902	Artikelnummer
2 x 230V	77.77.013
1 x 230V + 2 x CAT6	77.77.014
1 x 230V + 1 x CAI module	77.77.015
1 x 230V + 1 x XLR	77.77.016
1 x 230V + 1 x VGA	77.77.017
Mantelbuis instort accessories	77.77.018

Serie 9904	Artikelnummer
4 x 230V	77.77.035
Mantelbuis instort accessories	77.77.104

## Bijlage



9902 vloerdoos met deksel omgedraaid voor inleggen vloerafwerking, inlegdiepte is 5 mm.



9901 aangesloten

## Gerelateerde producten



8601  
instortvloer-doos



8802 instortvloer-  
doos



7701 holle ruimte-  
en instortvloerdoos  
voor buiten