

vloerdozen »

OCS Servicebox® 3.0

RVS verdiept deksel zonder oplegrand



De Servicebox® met verdiept deksel kan worden geïnstalleerd in een cementdekvloer én in een verhoogde/holle ruimte vloer. Voor het monteren in een cementdekvloer worden twee stortankers en een tijdelijk stortdeksel geleverd. In de lange zijde van de Servicebox bevinden zich enkele uitsparingen waarmee de vloerdoos in een holle ruimte vloer kan worden gemonteerd.

Inhoud

Deze Servicebox® is leverbaar in een 1-, 2-, 3- en 4-voudige uitvoering. De vloerdoos wordt compleet met een 2-voudig 45x45 mm 230V randaarde stopcontact geleverd. In de 3- en 4-voudige uitvoering is er naast de stopcontacten nog een module vrij om in te vullen met data- of multimedia aansluitingen.

Deksel

Het scharnierdeksel heeft een inlegdiepte van 15 mm. Het deksel heeft geen oplegrand, dit zorgt voor een bijna onzichtbare afwerking in de vloer.

Buisinvoeren

De instortbehuizing is uitgerust met buisinvoeren in achter- en zijkant van 25 & 19 mm voor de invoer van een buisleiding.

Materiaal

Deksel: RVS – geschuurd korrel 320

Behuizing: Blank sendzimir

Kleur

Geschuurd RVS

Andere RAL kleuren zijn op aanvraag mogelijk

Afmetingen en draagkracht

Servicebox 2-voudig:

Afmetingen instortbehuizing: 150 x 133 x 75 mm

Afmetingen instortbehuizing incl. stortankers: 189 x 133 x 75 mm

Afmetingen RVS deksel: 133 x 147 mm en 15 mm inlegdiepte

Servicebox 3-voudig:

Afmetingen instortbehuizing: 201 x 133 x 75 mm

Afmetingen instortbehuizing incl. stortankers: 240 x 133 x 75 mm

Afmetingen RVS deksel: 133 x 198 mm en 15 mm inlegdiepte

Afmetingen: 1- en 4-voudige Servicebox zie technische tekening op onze website.

IP klasse: IP20 (geschikt voor droge ruimten).

Artikelnummers

Uitvoeringen	Artikelnr.
2 x 230V RA	33.72.166
2 x 230V RA + 1 x leeg -45x45 mm	33.72.167
2 x 230V RA + 2 x leeg -45x45 mm	33.72.168

Bijlagen



Servicebox® 3.0 | 3-voudig | gesloten



Servicebox® 3.0 | 3-voudig | geopend



Servicebox® 3.0 | 2-voudig | gesloten



Servicebox® 3.0 | 2-voudig | geopend



Servicebox® 3.0 | 2-voudig | met tijdelijk stortdeksel