

OCS Servicebox® 3.0



De Servicebox® is standaard voor het inbouwen in een instortvloer. De hoogte van het RVS deksel is instelbaar van 1,5 mm tot 15 mm. Draagkracht van het deksel 2; 3 en 4-voudige uitvoering is maximaal 150 Kg.

Naast het instorten in een cementdekvloer kan de Servicebox® ook worden toegepast in een verhoogde/holle ruimte vloer. Hiervoor dient u de stortankers te verwijderen. Langs de lange zijde van de Servicebox® bevindt zich enkele uitsparingen. Middels deze uitsparingen kunt u de vloerdoos vastzetten in de uitsparing.

Buisinvoeren

De instortbehuizing is uitgerust met twee of vier gaten van rond 20 mm voor de invoer van een buisleiding.

Materiaal deksel / behuizing

Deksel: RVS – geschuurd korrel 320
Behuizing: Blank sendzimir

Kleur

- geschuurd RVS

Afmetingen instortbehuizing

Servicebox enkelvoudig:

102 x 133 x 60 mm – 144 x 133 x 60 mm

Servicebox tweevoudig:

147 x 133 x 60 mm -- 189 x 133 x 60 mm

Servicebox drievoudig:

198 x 133 x 60 mm -- 240 x 133 x 60 mm

Servicebox viervoudig:

243 x 133 x 60 mm -- 285 x 133 x 60 mm

**2^{de} afmeting is inclusief stortanker*

Verpakkingseenheid

Per stuk

Montage

Wij adviseren deze producten niet te plaatsen in looppaden. De Servicebox is geschikt voor plaatsing langs o.a. wanden, gevels of onder bureaus. Voor advies kunt u contact met ons opnemen. Bij de Servicebox® wordt een installatiehandleiding geleverd.

Artikelnummer

Uitvoeringen	Artikelnummer
1 x 230V	33.72.156
2 x 230V	33.72.152
2 x 230V + 1 x leeg – 45x45 mm	33.72.154
2 x 230V + 2 x leeg – 45x45 mm	33.72.155
1 x 230V + 2 x Cat6 UTP	33.72.158
2 x 230V + 2 x Cat6 UTP	33.72.160

Bijlage



Servicebox@ 3.0 | 1-voudig



Servicebox@ 3.0 | 4-voudig



Servicebox@ 3.0 | 3-voudig



Servicebox@ 3.0 | 2-voudig



Servicebox@ 3.0 | 3-voudig | met 2x Cat6 connector geïnstalleerd

Gerelateerde producten



*Inzetplaatjes
45x45 mm*



Serie 8802 / 3 / 4



*Kabelgeleiding
Premium*

Bijlage

Voor de diverse tekeningen en maatschetsen verwijzen wij u naar onze website: www.ocs-bachmann.nl